


水産業向け微細気泡発生装置 FB シリーズ


泡の力で 魚イキイキ！

微細気泡によるバブル酸素供給の効果例（海水にて）




左のデータは 5,000 匹のカンパチ薬浴作業において、本製品 FB シリーズを使用した場合と使用しない場合での水中酸素量の違いを示したものです。FB シリーズを用いた酸素補給では水中酸素量の低下を抑制できていることがわかります。このデータは株式会社宝照水産（高知県宿毛市）と高知高専の協力により、実際の養殖現場作業において取得したものです。


(*1) 水中に溶けている酸素量をあらわす数値です。
数値が大きいほど多くの酸素が溶けていることを示します。



海上養殖現場
における
酸素補給に！




陸上養殖現場
における
酸素補給に！



水産加工場の
いけす
酸素補給に！


活魚の
海上運搬時の
リスク低減に！




活魚の
陸上運搬・
保管時の
酸素補給に！




いけす・
プールの
酸素供給
バックアップ
装置として！



◆基本仕様〔装置仕様や設置についての詳細はお問い合わせください。カスタマイズ品のご相談も承ります。〕

型式	FB-M40A/FB-M50A	FB-S25A
製品写真		
適合配管サイズ	JIS 40A, JIS 50A	JIS 25A
使用素材	本体：樹脂 気体供給口：ステンレス製 クランプ：ステンレス製	本体：樹脂 気体供給口：ステンレス製
おもな使用先	●大量に微細気泡を発生させたい用途に。 ●陸上養殖設備 ●船上作業（養殖・搬送など） ●岸壁作業	●陸上活魚槽（養殖・水産加工） ●数トン規模のいけす ●活魚の臨時的な保持 ●酸素供給のバックアップ装置
推奨ポンプ	●エンジンポンプ ●陸上ポンプ	●水中ポンプ ●陸上ポンプ
運転流量（目安）	100L～数100L/分	40L～80L/分
気体吸引量（目安）	1L～10L/分	0.1L～2L/分

◆カスタマイズ例



多旋回流型発生装置
（エンジンポンプにて船上使用例）

単旋回流型発生装置
（水中ポンプへの接続使用例）



販売代理店

製造元

株式会社坂本技研 流体装置事業部
〒783-0007 高知県南国市明見 898-25
電話 088-864-4277
Fax 088-864-4279
fb@sakamotogiken.com



Sakamoto Giken

株式会社坂本技研

2016-05